



Bowers & Wilkins

HTM72 S3

Technische Information



Technische Merkmale

Entkoppelter Carbon Dome-Hochtöner
Continuum™-Membran Bass-/Mitteltöner
Flowport™

Beschreibung

2-Wege-Bassreflexsystem

Chassis

1x ø 25 mm Entkoppelter Carbon Dome-Hochtöner
2x ø 130 mm Continuum™-Membran Bass-/Mitteltöner

Frequenzumfang

48 Hz - 33 kHz

Frequenzgang

(+/-3 dB auf Referenzachse)

70 Hz - 28 kHz

Empfindlichkeit

(2,83 Vrms, 1 m)

87 dB

Harmonische Verzerrung

2. und 3. harmonisch (90 dB, 1 m)
< 1 % 100 Hz - 22 kHz
< 0,5 % 200 Hz - 22 kHz

Impedanz (nominal)

8 Ω (Minimum 4,3 Ω)

Empfohlene Verstärkerleistung

30 W – 120 W an 8 Ω unverzerrt

Max. empfohlene Kabelimpedanz

0,1 Ω

Abmessungen

Höhe: 165 mm (nur Gehäuse)
Breite: 477 mm (nur Gehäuse)
Tiefe: 266 mm (nur Gehäuse)
302 mm (einschl. Grill und Anschlüsse)

Nettogewicht (kg)

9,66

Ausführungen

Gehäuse: Schwarz glänzend
Satin Weiß
Mokka
Grill: Schwarz
Grau (Nur Satin Weiß)