

EH-QL3000W



Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE



EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem	3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss
LCD-Panel	1,04 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit	6.000 Lumen
Weißhelligkeit	6.000 Lumen
Auflösung	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Verbesserung der Auflösung	Full HD
Bildformat	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastverhältnis	5.000.000 : 1
Native Contrast	3.000 : 1
Lichtquelle	Laser
Lichtquelle	20.000 Stunden Durability High, 20.000 Stunden Durability Medium, 20.000 Stunden Durability Eco
Trapezkorrektur	Manuell Vertikal: $\pm 45^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbeitung	10 Bits
Vertikale 2D-	384 Hz - 480 Hz
Bildwiederholfrequenz	
Farbwiedergabe	bis zu 1,07 Milliarden Farben
HDR support	HDR10

OPTIK

Projektionsverhältnis	1,52 - 2,47:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,61
Lens Shift	Motorisiert - Vertikal $\pm 64\%$, Horizontal $\pm 16\%$, varies by lens
Lens position memory	10 positions
Projektionsfläche	60 Zoll - 1.000 Zoll, varies by lens
Projektionsdistanz Weitwinkel	2 m - 34,2 m) varies by lens
Projektionsdistanz Tele	3,2 m - 55,3 m) varies by lens
Projektionsabstand	3,35 m (100 Zoll Leinwand) varies by lens
Weitwinkel/Tele	
Projektionsobjektiv F	1,8 - 2,3, varies by lens
Brennweite	36 mm - 57,3 mm, varies by lens
Austauschbares Objektiv	Ja
Standardobjektiv	Nicht enthalten

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (nur Service), RS-232C, Klinenstecker, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Netzwerkprotokoll	IPv6, PjLink

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit	Kensington-Schutz
3D	Nein
2D-Farbmodi	Dynamisch, Natürlich, Kino, Vivid
Features	A/V mute, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Frame-Interpolation, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Speicher für Objektivposition, OSD-Kopierfunktion, Quick Corner, Super Resolution
Farbmodi	Kino, Dynamisch, Natürlich, Vivid
Projector control	via: Crestron (Netzwerk), Crestron Integrated Partner, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EH-QL3000W

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Kabelabdeckung
- User guide
- Warranty card



EPSON[®]

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

Power consumption	437 W (Normal On-Mode), 346 W (Eco On-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Wärmeableitung	1.486 BTU/hour (max)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	568 x 568 x 192 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	21,1 kg
Geräuschpegel	Standard-Modus: 28 dB(A) - Economy-Modus: 26 dB(A)
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -10° C - 60° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%
Zubehör	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter
Schalldruck	Betrieb: 28 dB(A)
Raumtyp/Anwendung	4K-Gaming, 4K-Streaming, Heimkino, Sport, TV und Box-Sets
Positionierung	Deckenbefestigung, Desktop
Farbe	Weiß

SONSTIGES

Garantie	60 Monate Carry-in oder 12.000 h
----------	----------------------------------

EH-QL3000W

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Kabelabdeckung
- User guide
- Warranty card

OPTIONALES ZUBEHÖR

EH-QL3000W

- Vanity board - ELPVB05 - EH-QLxxx (Champagne)
V12H003AK0
- Luftfilter - ELPAF46
V13H134A46

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11HB34980
Barcode	8715946733876
Ursprungsland	China



Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2024-08-23

EPSON[®]