

# UHZ5000

Heller 4K UHD Dual Laser Heimkinoprojektor



- **4K UHD Dual-Lasertechnologie** - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 5000 Lumen und 95% DCI-P3 Farbgenauigkeit
- **Powered by Dolby Vision® und HDR10+** - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe
- **PureEngine™ Ultra** - Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen
- **Flexible Installation** - Anpassung an jeden Raum mit 1,6fachem Zoom, Lens-Shift und 360Grad Projektion



Optimieren Sie Ihr Home Entertainment mit dem Optoma UHZ5000 4K UHD Projektor. Dieser Dual-Laserprojektor mit Dolby Vision®- und HDR10+-Technologie liefert eine atemberaubende Bildqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit.

Genießen Sie fließende Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra. Genießen Sie mit dem Filmmaker-Modus Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat. Mit seinen flexiblen Installationsoptionen und seiner lang anhaltenden Leistungsfähigkeit ist der UHZ5000 die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

# Specifications

EAN: 5055387669178, Colour: Black



<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	3.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Lens Shift	Vertikal -106 ~ 126%, Horizontal --10 ~ 10%
Native Offset	126%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) <b>Ausgänge</b> 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 0,9A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Steuerung</b> 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V Trigger
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	25dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Eingangsverzögerung	8.50ms
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	165W
Stromverbrauch (max)	345W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	498 x 331 x 171
Gross weight	11.8 kg
Net weight	9.2 kg